

ECLAT

_WALL PAINTING

Luminosità tridimensionale
3D effect of brightness

novacolor®
I colori dell'Architettura



Eclat_Wall Painting su Intosil Fine 4639

ECLAT_WALL PAINTING

IT. RIVESTIMENTO DECORATIVO PER ESTERNI AD EFFETTO METALLIZZATO ORO

DILUIZIONE: pronto all'uso, diluizione massima 20% con acqua.

APPLICAZIONE: Su due strati di INTOSIL FINE, applicare uno o due strati di ECLAT_WALL PAINTING con frattazzo in spugna o con spatola inox, a seconda dell'effetto desiderato.

RESA: 8-10 m²/l per singolo strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN. DECORATIVE COATING FOR EXTERIORS WITH GOLD METALLIC EFFECT

DILUTION: ready to use, dilute with maximum 20% of water.

APPLICATION: On two layers of INTOSIL FINE, apply one or two layers of ECLAT_WALL PAINTING with a sponge trowel or with a stainless steel trowel, depending on the desired effect.

YIELD: 8-10 m²/l for each layer.

For more information please check the technical data sheet.

FR. REVÊTEMENT DÉCORATIF MÉTALLISÉ DORÉ POUR EXTÉRIEURS

DILUTION: Prêt à l'emploi, dilution maximum 20% avec de l'eau.

APPLICATION: Sur deux couches de INTOSIL FINE, appliquer une ou deux couches de ECLAT_WALL PAINTING avec une truelle en éponge ou une truelle en acier inoxydable, en fonction de l'effet désiré.

RENDEMENT: 8-10 m²/l par couche.

Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

DE. DEKORATIVE WANDTECHNIK MIT GOLDPIGMENTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

VERDÜNNUNG: gebrauchsfertig, max. mit 20% Wasser verdünnen, je nach Verarbeitungstechnik.

AUFTRAGUNG: über zwei Schichten INTOSIL FINE, zweimal ECLAT_WALL PAINTING mit Schwammbrett oder Stahlspachtel auftragen.

ERGIEBIGKEIT: 8-10 m²/l, je Schicht.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

*"Light creates ambience and feel of a place,
as well as the expression of a structure."
~ Le Corbusier*



ECLAT_WALL PAINTING

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative

novacolor[®]

I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:

Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Made in Italy