



novacolor.it



## RE-VIVE BY NOVACOLOR



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.

A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air.



Certificato HACCP, adatto all'applicazione in luoghi in cui vengono maneggiati alimenti.

HACCP Certified, suitable for use in places where food is prepared.

Per ogni riferimento colore consultare la cartella Interior Paint Collection. For color references, please check Interior Paint Collection Palette.

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR Srl  
Via Ulisse Aldrovandi 10 - 47122 Forlì (FC) Italy  
Tel +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585  
info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =



Made in Italy

freedot  
2020  
N000205

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura


# RE-VIVE

## BY NOVACOLOR



Finitura all'acqua per rinnovare  
superfici ceramiche e in cemento

Water-based finish to renovate  
ceramic and cement surfaces




### È PERFETTO SU:

- superfici ceramiche
- superfici in cemento nuovo o già verniciati
- intonaci di calce e cemento



### IT IS PERFECT ON:

- ceramic surfaces
- new or already painted cement surfaces
- lime and cement plasters





# Re-Vive

**Il modo semplice e rapido per trasformare i tuoi spazi**

## COS'È

Re-Vive è una finitura epossidica all'acqua, bi-componente, per interni. Ha un effetto semilucido che dona nuova vita alle superfici sulle quali viene applicata.

**The quick and easy way to transform your spaces**

## WHAT IS IT

Re-Vive is a water-based, two-component, epoxy finish for interiors. It has a semi-gloss effect that gives new life to the surfaces on which it is applied.

## PROPRIETÀ

- elevata durezza superficiale
- elevata resistenza a detersivi, solventi, olii e grassi
- adatto per aree ad alto traffico
- prodotto certificato indoor air quality A+
- prodotto certificato HACCP

## PERFORMANCES

- high surface hardness
- high resistance to detergents, solvents, oils and greases
- suitable for high traffic areas
- indoor air quality A+ certified product
- HACCP certified product

**Finitura all'acqua per rinnovare superfici ceramiche e in cemento**

**Water-based finish to renovate ceramic and cement surfaces**

## APPLICAZIONE

**Su superfici cementizie:**

Applicare, con pennello, uno strato di Wall2Floor Primer diluito 1:4 con acqua. Su supporto asciutto applicare, con rullo o con pennello, 2 strati di Re-Vive by Novacolor Bianco o colorato. Calpestabile dopo 24 h; indurimento completo dopo 7 giorni.

**Su superfici ceramiche:**

Le superfici orizzontali piastrellate vanno abrase fino a superficie completamente opacizzata. Pulire la superficie con detersivi alcalini (pH≥12) e risciacquare. Applicare, con rullo o con pennello, uno strato di Re-Vive by Novacolor Neutro. Su supporto asciutto applicare, con rullo o con pennello, 2 strati di Re-Vive by Novacolor Bianco o colorato. Calpestabile dopo 24 h; indurimento completo dopo 7 giorni.

## APPLICATION

**On cementitious surfaces:**

Apply, with brush, one coat of Wall2Floor Primer diluted 1:4 with water. On dry substrate apply, with roller or brush, 2 coats of Re-Vive by Novacolor White or tinted. Walkable after 24 h; complete hardening after 7 days.

**On ceramic surfaces:**

Horizontal tiled surfaces should be abraded to a completely matt surface. Clean the surface with alkaline detergents (pH≥12) and rinse. Apply, with roller or brush, one coat of Re-Vive by Novacolor Neutro. On a dry substrate apply, with roller or brush, 2 coats of Re-Vive by Novacolor White or tinted. Walkable after 24 hours; complete hardening after 7 days.