


novacolor™
I colori dell'Architettura

OXIDATION

IRONIC | VERDERAME_WALL PAINTING | ZEUS





IRONic & AFRICA

A combination of metal and rust. The oxidation is produced with the application by stencil of Africa on the IRONic wall.



IRONic & Africa Asmara A314

Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto ruggine

Su fondo IRONic, applicare due o più passaggi di IRONic Liquido Antichizzante con rullo. Applicare quindi uno strato di Africa Asmara A314 mediante l'utilizzo di uno stencil e di un rullo in silicone.

Resa IRONic Fondo: 5-8 m²/l nei due strati.

Resa IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l nei due strati.

Decorative coating for interiors and exteriors with rust effect

On IRONic Fondo, apply two or more layers of IRONic Liquido Antichizzante with a roller. Apply a layer of Africa Asmara A314 with a stencil or with a decorative roller in silicone.

Yield IRONic Fondo: 5-8 m²/l in two layers.

Yield IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l in two layers.

Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet rouille

Sur fond IRONic appliquer avec rouleau un ou plusieurs passages de IRONic Liquido Antichizzante.

Successivement appliquer une couche de Africa

Asmara A314 Avec un pochoir et un rouleau en silicone.

Rendement IRONic Fondo: 5-8 m²/l en deux couches.

Rendement IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l en deux couches.

Dekorative Wandbeschichtung für Innen und Außen mit Rost-Effekt

IRONic Aktivator in mehreren Schichten über IRONic Fondo/Untergrund, mit Rolle verteilen.

Eine Schicht Africa A314 Metall-Wandbeschichtung mit Schablonentechnik oder Silicon-Rolle auftragen.

IRONic Fondo: 5-8 m² pro Liter in den zwei Schichten.

IRONic Aktivator: 8-12 m²/l in den zwei/drei Schichten.



ZEUS & IRONic - Effetto Ossidato

A combination of oxidation and metallic shades achieved with a mix of IRONic and Zeus.



Zeus Silver & IRONic & Clear Finish Glossy

Rivestimento decorativo ad effetto "lamina di metallo" per interni

Preparare la superficie con due strati di IRONic Fondo, quindi applicare Zeus in due strati con spatola inox, senza ricoprire integralmente il fondo. Ossidare le porzioni di fondo IRONic con IRONic Liquido Antichizzante.

Resa IRONic Fondo: 5-8 m²/l nei due strati.

Resa IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l nei due strati.

Decorative coating with "metal sheet" for interiors

Prepare the substrate with IRONic Fondo then apply two layers of Zeus with a stainless steel trowel, without covering the entire surface. Oxidize some portions with IRONic Liquido Antichizzante.

Yield IRONic Fondo: 5-8 m²/l in two layers.

Yield IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l in two layers.

Revêtement décoratif à effet "feuille de métal" pour intérieurs

Préparer la surface avec deux couches de IRONic Fondo et appliquer successivement Zeus en deux couches avec truelle inox sans couvrir totalement le fond.

Oxyder les portions de fond IRONic avec IRONic Liquido Antichizzante.

Rendement IRONic Fondo: 5-8 m²/l en deux couches.

Rendement IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l en deux couches.

Dekorative Wandbeschichtung mit Metall-Optik für innen

Die Oberfläche mit zwei Schichten IRONic Fondo/ Untergrund fertigen dann zwei Schichten Zeus, Metall-Optik mit Stahlkelle verteilen. Die IRONic Flecken mit Aktivator rösten.

IRONic Fondo: 5-8 m² pro Liter in den zwei Schichten.

IRONic Aktivator: 8-12m²/l in den zwei/drei Schichten.

IRONic

Rust never stops and the oxidation effect of IRONic is a perfect balance between metal and fire.



IRONic

Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto ruggine

Diluire IRONic Fondo con 25-30% di acqua ed applicare in due strati con rullo. Applicare, in due o più passaggi, IRONic Liquido Antichizzante con spugna marina. Resa IRONic Fondo: 5-8 m²/l nei due strati. Resa IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l nei due strati.

Decorative coating for interiors and exteriors with rust effect

On IRONic Fondo with 25-30% of water and apply it in two layers with a roller. Apply two or more layers of IRONic Liquido Antichizzante with a sponge trowel. Yield IRONic Fondo: 5-8 m²/l in two layers. Yield IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l in two layers.

Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet rouille

Diluer IRONic Fondo avec 25-30% d'eau et appliquer en deux couches avec rouleau. Appliquer en un ou deux passages IRONic Liquido Antichizzante avec éponge naturelle. Rendement IRONic Fondo: 5-8 m²/l en deux couches. Rendement IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l en deux couches.

Dekorative Wandbeschichtung für Innen und Außen mit Rost-Effekt

IRONic Fondo/Untergrund mit 25-30% Wasser verdünnen und in zwei Schichten mit Rolle auftragen. In zwei oder mehreren Schichten IRONic Aktivator mit Naturschwamm auftragen. IRONic Fondo: 5-8m² pro Liter in den zwei Schichten. IRONic Aktivator: 8-12m²/l in den zwei/drei Schichten.



VERDERAME_Wall Painting & IRONic

The ancient structures of old cities with the beauty of copper and its vibrant oxidation.



VERDERAME_Wall Painting & IRONic

Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto ossidato

Diluire Verderame_Wall Painting Fondo con massimo 10% di acqua ed applicare in due strati con rullo. Applicare uno strato di IRONic Fondo con spugna marina, quindi applicare in due o più passaggi Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante con rullo. Resa Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l nei due strati. Resa Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l nei due strati.

Decorative coating for interiors and exteriors with oxidized effect

Dilute Verderame_Wall Painting Fondo with maximum 10% of water and apply it in two layers with a roller. Apply one layer of IRONic Fondo with a sea sponge, then apply two or more layers of Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante with a roller. Yield Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l in two layers. Yield Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l in two layers.

Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet oxydé

Diluer Verderame_Wall Painting Fondo avec un maximum de 10% d'eau et appliquer en deux couches avec rouleau. Appliquer une couche de IRONic Fondo avec éponge naturelle et appliquer successivement en un ou plusieurs passages Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante avec rouleau. Rendement Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l en deux couches. Rendement Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l en deux couches.

Dekorative Wandbeschichtung für Innen und Außen mit Patina-Effekt

Verderame_Wall Painting Fondo/ Untergrund mit maximal 10% Wasser verdünnen und mit Rolle in zwei Schichten auftragen. Dann einmal IRONic Fondo/Untergrund mit Naturschwamm unregelmäßig verteilen, dann zwei oder dreimal Verderame/Kupfer Aktivator mit Rolle überall auftragen. Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12m²/l in den zwei Schichten. Verderame_Wall Painting Aktivator: 10-14m²/l in den zwei oder drei Schichten.



Ph. Eolo Radoni



www.novacolor.it



novacolorTM
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

freedot

11/2017

N000166

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**